RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RESTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1) Nº de publication : (A n'utiliser que pour los commercies de reproduction). 2 495 449

PARIS

A1

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

10, rue Láon-Frapia, 75020 Paris.

Mandataire : Daniel Bitton,

La présente invention concerne un bijou susceptible d'être transformé, moyennant de simples opérations pratiquement instantannées, en collier, pendentif, bracelet, boucles d'oreilles ou bague.

5 Le bijou selon l'invention se caractérise par la combinaison d'une première chaîne à plusieurs anneaux articulés entre eux, se terminant à ses extrémités par des maillons de fermoir, et ayant une longueur sensiblement égule au périmètre d'une bague, et d'une seconde chaîne 10 à fins maillons sur laquelle la première chaîne à l'état ouvert peut être accroché au moyen de l'un de ses maillons de fermoir.

L'orsqu'elle est refermée sur elle-même,
ladite première chaîne fait office de bague. La première
chaîne peut également être utilisée à l'état ouvert. On
peut par exemple la relier en série avec les extrémités
d'une chaîne relativement longue, de manière à obtenir
un collier ou encore l'accrocher par une de ses extrémités sur ladite chaîne au moyen de son fermoir, de manière à former un pendentif.

Avantageusement, la première chaîne peut être formée en deux parties d'égales longueurs normalement : reliées entre elles au moyen d'un maillon ouvrable, et qui peuvent être séparées pour former deux éléments de boucles d'oreilles auxquels peuvent être adaptés des anneaux pour l'accrochage anx oreilles.

Un mode de réalisation de l'invention sera décrit à présent en détail en regard des dessins annexés dans losquels :

30 La figure 1 est une vue en plan de la première chaîne selon l'invention;

La figure 2 est une vue de profii de la chaîne de la figure 1;

La figure 3 montre le mode d'articulation des 35 anneaux de la chaîne entre-eux;

Les figures ha à 4c représentent des vues en plan, de profil et en bout d'un anneau de la chaîne;

Les figures 5a à 5c montrent des vues anslogues d'un maillon de liaison entre deux anneaux;

Les figures 6a à 60 représentent un formoir à encliquettement en position semi ouverte, en position ouverte et un formoir serti;

La figure 7 est une vue en perspective montrant l'utilisation de la chaîne de la figure 1, comme bague;

La figure 8 illustre l'utilisation de la chaîne en tant que pendentif;

15

20

25

30

35

vient se fermer.

ia figure 9 illustre l'utilisation en tant que celliur;

La figure 10 montre l'utilisation de la chaîne en tent que bracelet;

La figure 11 représente une variante de réalisation dans lequelle la chaîne pout être divisée en deux éléments adaptables en boucles d'ereilles.

Avec référence aux figures 1 à 5, le bijon selen l'invention est constitué par une chaîne 10 fermée d'anneaux 11 reliés entre eux par des maillons de liaisen 12. Chaque anneau comprend deux trongens rectilignes 14 sur lesquels viennent s'articuler des pertiens tubulaires 16 prévues sur les deux maillons de liaisen adjacents. La chaîne 19 comporte à une extrémité un fermoir 18 composé de deux éléments 28, 22, figure 6, légèrement arqués, articulés entre oux par une extrémité auteur d'un axe 24 prévu sur le déraier maillen 12º de la chaîne de façon à pivoter entre une position ouverte figure 6a, et une position fermée, figure 2 et 6b. A leur extrêmité libre, les éléments 20, 22 sont confermes pour stemoliqueter par simple pressien des doigte. A l'autre extrémité , la chaine 10 comporte un maillon de fermeture 26 présentant un eu deux axes transversaux 28 sur lesquels le fermeir 18

Comme le mentre la figure 7, la chaîne 10 peut être refermée sur elle-même, formant ainsi une bague 30.

Sur la figure 8, la chaîne à l'état ouvert est accrechée au moyen du fermoir 18 à un collier 30 et constitue ainsi un pendentif.

Dans l'utilisation de la figure 9, la chaîne 10, est insérée dans le collier 30 qui à cet effet se termine par deux anneaux de fermeture 32, 34. La chaîne 10 comporte à ses extrémités deus fermeire identiques 18, 18 se fermant sur les anneaux 32, 34. On obtient ainsi un collier avec motif déceratif.

Avec une chaîne 36 plus courte, figure 10, on pent former un bracelet ou gourmette.

10

15

20

Le bijou peut encere être compesé de deux éléments distincts 38, 48, pouvant être mie bout à bout pour fermer la chaîne 10, ou séparés, un fermoir 18 et un anneau 42 étant fixés à chacum des éléments pour l'adaptation aux ereilles.

Le bijou selon l'invention peut donc être utilisé sous plusieurs formes différentes. Le trens-formation du bijou peut se faire instantament et par l'utilisateur même. En raison de sa structure simple le bijou est d'un prix de revient relativement faible tout en gardant un aspect esthétique.

- REVENDICATIONS -

- 1. Bijou transformable, caractérisé par s
 - La combinaison d'une promière chaîne 10 à plasieurs announx 11 articulés entre oux, se torminant à ses extrémités par des maillens de fermoir 18, 26, et ayant une longueur sensiblement égale au périmètre d'une bague, et d'une seconde chaîne 30, à fins maillens sur laquelle la première chaîne à l'état ouvert peut être accrochée au moyen de l'un de ses maillens de fermoir 18.
- 2. Bijon selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première chaîne 10, est refermée sur ellemême au moyen de ses maillons extrêmes de fermoir 18, 26, de manière à former une bague.
- 3. Bijou selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première chaîne 10, à l'état euvert, est reliée en série avec une chaîne 30, de manière à former un collier formé.
- 4. Bijou selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première chaîne 10, est accrochée par 20 un de ses maillons de fermeir 18 sur une chaîne 30 de manière à former un pendentif.
- 5. Bijou selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première chaîne peut être fermée en deux parties 38, 40, d'égales longueure normalement reliées entre elles au moyen d'un maillon suvrable, et qui peuvent être séparées pour former deux éléments de boucles d'oreilles auxquels peuvent être adaptée des anneaux 42, pour l'accrochage aux oreilles.

